

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. ST-01/2017-CZ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011


Druh stavebního výrobku:

Stupadla pro jednořadý stupadlový žebřík

Typ: D

Třída: I

Materiál: Ocel s plastovým povlakem



Identifikační kód výrobku:

SADSI, SADSIK, SBDSI, SBDSIK, SEDSI, SEDSIK, SFDSI, SFDSIK

(Pomůcka pro dodatečné zabudování žebříkových stupadel:

Hmoždinka levá nebo pravá STHLJ, STHLD, STHLR nebo STHPJ, STHPD, STHPR)

Zamýšlené použití:

Stupadla jsou stavební prvky, které jsou určeny ke vstupu do šachet a jiných podzemních vstupních objektů a umožňují bezpečný sestup a výstup.

Výrobce:

KASI, spol. s r.o.

Masarykovo nám. 1544

530 02 Pardubice

IČO:47470011

DIČ:CZ47470011

Zplnomocněný zástupce: **Nebyl stanoven**

Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností: **Systém 4**

Posouzení shody dle harmonizované normy ČSN EN 13101:2003:

Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 050-017634 ze dne 1.9.2009, č. 050-017861 ze dne 13.10.2009 a č. 050-018046 ze dne 3.3.2010 které vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0500 Předměřice n.L. – zkušební laboratoř.

Deklarované vlastnosti pro výrobky:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Materiálový kód	MSS	ČSN EN 13101:2003 Stupadla pro podzemní vstupní šachty – Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení shody
Šířka nosného profilu (T)	≥ 20 mm	
Výška zvýšené hrany (H)	≥ 20 mm	
Délka zvýšené hrany (W)	≥ 25 mm (SBDSI, SBDSIK, SFDSI, SFDSIK ≥ 100 mm)	
Délka nástupnice (L)	≥ 250 mm	
Tloušťka povlaku	≥ 2,5 mm	
Svislé zatížení	Deformace ≤ 10 mm při svislém zatížení 2 kN s trvalou deformací ≤ 2 mm trvalá deformace ≤ 10 mm při svislém zatížení 4 kN	
Vytržení / ukotvení	≥ 5 kN	
Náraz	Dopadová hmotnost 20 kg z výšky 1 m	
Křivost (rovinnost)	≤ 5 mm, měřené podél přední hrany stupadla	

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce a s normou ČSN EN 13101:2003.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

KASI spol. s r.o.
 Chrudimská 1602 1
 535 01 PŘELOUČ
 Tel.: 777 813 560 email: ulm@kasi.cz
 IČO: 47470011, DIČ: CZ47470011

V Pardubicích dne 2.1.2017

jednatel společnosti
 Ing. Stanislav Ulm

Kasi spol. s r.o., Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice, Česká republika.
 tel.+420 466 501 516, fax.+420 466 530 889, e-mail kasi@kasi.cz, www.kasi.cz

IČ: 47470011 DIČ:CZ47470011

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. ST-02/2017-CZ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011


Druh stavebního výrobku:

Stupadla pro jednořadý stupadlový žebřík

Typ: D

Třída: I

Materiál: Ocel CrNi s plastovým povlakem



Identifikační kód výrobku:

SAKC, SASC, SASCK, SADC, SADCK, SARC, SBSC, SBSCK, SBDC, SBDCK, SCKC, SCSC, SCSCCK, SEDC, SEDCK, SFDC, SFDCK

(Pomůcka pro dodatečné zabudování žebříkových stupadel:

Hmoždinka levá nebo pravá STHLJ, STHLD, STHLR nebo STHPJ, STHPD, STHPR)

Zamýšlené použití:

Stupadla jsou stavební prvky, které jsou určeny ke vstupu do šachet a jiných podzemních vstupních objektů a umožňují bezpečný sestup a výstup.

Výrobce:

KASI, spol. s r.o.

Masarykovo nám. 1544

530 02 Pardubice

IČO:47470011

DIČ:CZ47470011

Zplnomocněný zástupce: **Nebyl stanoven**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **Systém 4**

Posouzení shody dle harmonizované normy ČSN EN 13101:2003:

Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 050-017634 ze dne 1.9.2009, č. 050-017861 ze dne 13.10.2009 a č. 050-018046 ze dne 3.3.2010 které vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0500 Předměřice n.L. – zkušební laboratoř.

Deklarované vlastnosti pro výrobky:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Materiálový kód	SSS	ČSN EN 13101:2003 Stupadla pro podzemní vstupní šachty – Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení shody
Šířka nosného profilu (T)	≥ 20 mm	
Výška zvýšené hrany (H)	≥ 20 mm	
Délka zvýšené hrany (W)	≥ 25 mm (SBDC, SBDCK, SFDC, SFDCK ≥ 100 mm)	
Délka nástupnice (L)	≥ 250 mm	
Tloušťka povlaku	≥ 2,5 mm	
Svislé zatížení	Deformace ≤ 10 mm při svislém zatížení 2 kN s trvalou deformací ≤ 2 mm trvalá deformace ≤ 10 mm při svislém zatížení 4 kN	
Vytržení / ukotvení	≥ 5 kN	
Náraz	Dopadová hmotnost 20 kg z výšky 1 m	
Křivost (rovinnost)	≤ 5 mm, měřené podél přední hrany stupadla	

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce a s normou ČSN EN 13101:2003.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Pardubicích dne 2.1.2017


jednatel společnosti
Ing. Stanislav Ulm

KASI spol. s r.o.
Chrudimská 1602 1
535 01 PŘELOUČ
Tel.: 777 813 560 email: ulm@kasi.cz
IČO: 47470011, DIČ: CZ47470011

Kasi spol. s r.o., Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice, Česká republika.
tel.+420 466 501 516, fax.+420 466 530 889, e-mail kasi@kasi.cz, www.kasi.cz
IČ: 47470011 DIČ: CZ47470011

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. ST-03/2017-CZ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011



Druh stavebního výrobku:

Stupadla pro jednořadý stupadlový žebřík

Typ: D

Třída: II

Materiál: Ocel s plastovým povlakem

Identifikační kód výrobku:

SAKS, SASS, SASSK, SADS, SADSK, SARS, SBSS, SBSSK, SBDS, SBDSK, SCKS, SCSS, SCSSK

(Pomůcka pro dodatečné zabudování žebříkových stupadel:

Hmoždinka levá nebo pravá STHLJ, STHLD, STHLR nebo STHPJ, STHPD, STHPR)

Zamýšlené použití:

Stupadla jsou stavební prvky, které jsou určeny ke vstupu do šachet a jiných podzemních vstupních objektů a umožňují bezpečný sestup a výstup.

Výrobce:

KASI, spol. s r.o.

Masarykovo nám. 1544

530 02 Pardubice

IČO:47470011

DIČ:CZ47470011

Zplnomocněný zástupce: **Nebyl stanoven**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **Systém 4**

Posouzení shody dle harmonizované normy ČSN EN 13101:2003:

Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 050-017634 ze dne 1.9.2009, č. 050-017861 ze dne 13.10.2009 a č. 050-018046 ze dne 3.3.2010 které vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0500 Předměřice n.L. – zkušební laboratoř.

Deklarované vlastnosti pro výrobky:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Materiálový kód	MSS	ČSN EN 13101:2003 Stupadla pro podzemní vstupní šachty – Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení shody
Šířka nosného profilu (T)	≥ 20 mm	
Výška zvýšené hrany (H)	≥ 20 mm	
Délka zvýšené hrany (W)	≥ 25 mm (SBDS, SBDSK ≥ 100 mm)	
Délka nástupnice (L)	≥ 250 mm	
Tloušťka povlaku	≥ 2,5 mm	
Svislé zatížení	Deformace ≤ 10 mm při svislém zatížení 2 kN s trvalou deformací ≤ 2 mm trvalá deformace ≤ 50 mm při svislém zatížení 4 kN	
Vytržení / ukotvení	≥ 5 kN	
Náraz	Dopadová hmotnost 20 kg z výšky 1 m	
Křivost (rovinnost)	≤ 5 mm, měřené podél přední hrany stupadla	

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce a s normou ČSN EN 13101:2003.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Pardubicích dne 2.1.2017

jednatel společnosti
Ing. Stanislav Ulm


KASI spol. s r.o.
Chrudimská 1602 1
535 01 PŘELOUČ
Tel.: 777 813 560 email: ulm@kasi.cz
IČO: 47470011, DIČ: CZ47470011

Kasi spol. s r.o., Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice, Česká republika.
tel.+420 466 501 516, fax.+420 466 530 889, e-mail kasi@kasi.cz, www.kasi.cz
IČ: 47470011 DIČ: CZ47470011

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. ST-04/2017-CZ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011

Druh stavebního výrobku:
Stupadla pro jednořadý stupadlový žebřík
 Typ: D
 Třída: II
 Materiál: Al s plastovým povlakem



Identifikační kód výrobku:
SAKA, SCKA, SARA, SERA

(Pomůcka pro dodatečné zabudování žebříkových stupadel:
 Hmoždinka levá nebo pravá **STHLJ, STHLD, STHLR** nebo **STHPJ, STHPD, STHPR**)

Zamýšlené použití:
Stupadla jsou stavební prvky, které jsou určeny ke vstupu do šachet a jiných podzemních vstupních objektů a umožňují bezpečný sestup a výstup.

Výrobce:
KASI, spol. s r.o.
Masarykovo nám. 1544 IČO:47470011
530 02 Pardubice DIČ:CZ47470011

Zplnomocněný zástupce: **Nebyl stanoven**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **Systém 4**

Posouzení shody dle harmonizované normy ČSN EN 13101:2003:
 Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 050-017634 ze dne 1.9.2009, č. 050-017861 ze dne 13.10.2009 a č. 050-018046 ze dne 3.3.2010 které vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0500 Předměřice n.L. – zkušební laboratoř.

Deklarované vlastnosti pro výrobky:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Materiálový kód	ALS	ČSN EN 13101:2003 Stupadla pro podzemní vstupní šachty – Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení shody
Šířka nosného profilu (T)	≥ 20 mm	
Výška zvýšené hrany (H)	≥ 20 mm	
Délka zvýšené hrany (W)	≥ 25 mm	
Délka nástupnice (L)	≥ 250 mm	
Tloušťka povlaku	≥ 2,5 mm	
Svislé zatížení	Deformace ≤ 10 mm při svislém zatížení 2 kN s trvalou deformací ≤ 2 mm trvalá deformace ≤ 50 mm při svislém zatížení 4 kN	
Vytržení / ukotvení	≥ 5 kN	
Náraz	Dopadová hmotnost 20 kg z výšky 1 m	
Křivost (rovinnost)	≤ 5 mm, měřené podél přední hrany stupadla	

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce a s normou ČSN EN 13101:2003.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Pardubicích dne 2.1.2017


jednatel společnosti
 Ing. Stanislav Ulm

KASI spol. s r.o.
 Chrudimská 1602 1
 535 01 PŘELOUČ
 Tel.: 777 813 560 email: ulm@kasi.cz
 IČO: 47470011, DIČ:CZ47470011

Kasi spol. s r.o., Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice, Česká republika.
 tel.+420 466 501 516, fax.+420 466 530 889, e-mail kasi@kasi.cz, www.kasi.cz
 IČ: 47470011 DIČ:CZ47470011

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. ST-05/2017-CZ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011



Druh stavebního výrobku:

Stupadla pro dvouřadý stupadlový žebřík - kapsová

Typ: D

Materiál: Ocel s plastovým povlakem

Identifikační kód výrobku:

STKSK, STKSD

Zamýšlené použití:

Stupadla jsou stavební prvky, které jsou určeny ke vstupu do šachet a jiných podzemních vstupních objektů a umožňují bezpečný sestup a výstup.

Výrobce:

KASI, spol. s r.o.

Masarykovo nám. 1544

530 02 Pardubice

IČO:47470011

DIČ:CZ47470011

Zplnomocněný zástupce: **Nebyl stanoven**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **Systém 4**

Posouzení shody dle harmonizované normy ČSN EN 13101:2003:

Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 050-017634 ze dne 1.9.2009, č. 050-017861 ze dne 13.10.2009 které vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0500 Předměřice n.L. – zkušební laboratoř.

Deklarované vlastnosti pro výrobky:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Materiálový kód	MSS	ČSN EN 13101:2003 Stupadla pro podzemní vstupní šachty – Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení shody
Šířka nosného profilu (T)	≥ 20 mm	
Výška zvýšené hrany (H)	≥ 20 mm	
Délka zvýšené hrany (W)	≥ 25 mm	
Délka nástupnice (L)	≥ 145 mm	
Tloušťka povlaku	≥ 2,5 mm	
Vytržení / ukotvení	≥ 5 kN	
Náraz	Dopadová hmotnost 20 kg z výšky 1 m	
Křivost (rovinnost)	≤ 3 mm, měřené podél přední hrany stupadla	

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce a s normou ČSN EN 13101:2003.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Pardubicích dne 2.1.2017

jednatel společnosti
Ing. Stanislav Ulm



KASI spol. s r.o.
Chrudimská 1602 1
535 01 PŘELOUČ
Tel.: 777 813 560 email: ulm@kasi.cz
IČO: 47470011, DIČ:CZ47470011