



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ – KQ99ELV05CS

vydané podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 13 nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb., NV č.215/2016 Sb. a NV č.119/2024 Sb.

- a) Identifikační údaje o výrobc: KASI, spol. s r.o.
Chrudimská 1602
535 01 Přelouč IČO: 47470011
DIČ: CZ47470011
- b) Identifikační údaje o výrobcích: Šachtový poklop KQ99ELV05CS třídy E 600
- EN 124-2 – E 600 - 2/2 - 910 - F – RP

Víko typu: LQ99E05
Rám typu: LQ99ERLV

uvedené v příloze certifikátu č.204/C5a/2025/050-025283

- c) Určené pro šachty a uliční vpusti jako stavební objekty pro kontrolu a vstup do odpadního kanálu a pro zakrytí vstupních a revizních šachet umístěných v dopravních plochách.
- d) Posouzení shody bylo provedeno podle § 5a (certifikace výrobku) nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., NV č. 215/2016 Sb. a NV 119/2024 Sb. s použitím následujících dokladů:
Certifikát č.204/C5a/2025/050-025283 vydaný 29.8.2025 a protokoly zkoušek typu uvedených vík a rámu
- e) Požadavky na výrobky konkretizované v ČSN EN 124-1:2017 Poklapy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 1: Definice, klasifikace, konstrukční zásady, funkční požadavky a zkušební metody a ČSN EN 124-2:2017 Poklapy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 2: Poklapy a vtokové mříže z litiny.
- f) Úplný soubor deklarovaných technických vlastností výrobků:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Technická specifikace
Reakce na oheň	A1	ČSN EN 124-1:2017 a ČSN EN 124-2:2017
Únosnost jako:		
- tlak v uložení rámu	$P_b \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$	
- únosnost	600 kN	
- trvalé přetvoření	$\leq 3 \text{ mm}$	
Zajištění víka		
- zabezpečovací zařízení	(F) < 1 mm při 3312 N	
Bezpečnost dětí – zabezpečovací zařízení	(F) 3312 N 4x šroub M16	
Odolnost proti skluzu	Reliéf litiny / USRV ≥ 35	
Trvanlivost únosnosti proti		
- mechanickému selhání	Vyhovuje	
Trvanlivost zajištění proti		
- náhodnému zvednutí	Vyhovuje	
Trvanlivost odolnosti proti skluzu		
- proti snížení drsnosti	Vyhovuje	
Trvanlivost účinnosti bezpečnosti dětí	Vyhovuje	
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	

- g) TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Autorizovaná osoba 204
Pobočka Předměřice nad Labem
- h) Výrobce KASI, spol. s r.o. prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že deklarované vlastnosti výrobků a výrobky uvedené v příloze certifikátu č.204/C5a/2025/050-025283 jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné a splňují základní požadavky podle nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platném znění. Firma KASI, spol. s r.o. přijala opatření v úrovni dané vlastními dokumentovanými postupy, kterými trvale zabezpečuje shodu deklarovaných technických vlastností všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.
- i) V Přelouči dne 29.8.2025 ředitel organizace
Ing. Stanislav Ulm