

KATALOG PRODUKTŮ ODPOVÍDAJÍCÍCH POŽADAVKŮM ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Představujeme Vám katalog výrobků KASI odpovídajících požadavkům Ředitelství silnic a dálnic.

Vytvořili jsme jej s jediným cílem – usnadnit Vám orientaci v tomto sortimentu. Produkty jsme přehledně uspořádali podle způsobu použití dle ŘSD. Díky tomu rychle najdete přesně to, co pro svůj projekt potřebujete.

Stopy vozidel, střední dělicí pás, křižovatky

	<p>Kanalizační poklop řady Standard, D400, víko betono-litínové, rám samonivelační, tlumící vložka KASI PUR.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>KDM62</td> <td>bez odvětrání</td> <td>121 kg</td> <td>10 ks/pal.</td> <td>D400</td> </tr> <tr> <td>KDM61</td> <td>s odvětráním</td> <td>120 kg</td> <td>10 ks/pal.</td> <td>D400</td> </tr> </tbody> </table>	KDM62	bez odvětrání	121 kg	10 ks/pal.	D400	KDM61	s odvětráním	120 kg	10 ks/pal.	D400	
KDM62	bez odvětrání	121 kg	10 ks/pal.	D400								
KDM61	s odvětráním	120 kg	10 ks/pal.	D400								
	<p>Kanalizační poklop řady Standard, D400, víko betono-litínové, rám betono-litínový s plnou stěnou, tlumící vložka KASI PUR.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>KDQ62</td> <td>bez odvětrání</td> <td>170 kg</td> <td>8 ks/pal.</td> <td>D400</td> </tr> <tr> <td>KDQ61</td> <td>s odvětráním</td> <td>169 kg</td> <td>8 ks/pal.</td> <td>D400</td> </tr> </tbody> </table>	KDQ62	bez odvětrání	170 kg	8 ks/pal.	D400	KDQ61	s odvětráním	169 kg	8 ks/pal.	D400	
KDQ62	bez odvětrání	170 kg	8 ks/pal.	D400								
KDQ61	s odvětráním	169 kg	8 ks/pal.	D400								
	<p>Kanalizační poklop řady Europa 9, E600, víko litínové, tichý design, rám samonivelační, tlumící vložka KASI PUR, víko zajištěno proti krádeži, logo ŘSD.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>KEM95CxxxRDT</td> <td>bez odvětrání</td> <td>80 kg</td> <td>14 ks/pal.</td> <td>E600</td> </tr> <tr> <td>KEM96CxxxRDT</td> <td>s odvětráním</td> <td>80 kg</td> <td>14 ks/pal.</td> <td>E600</td> </tr> </tbody> </table>	KEM95CxxxRDT	bez odvětrání	80 kg	14 ks/pal.	E600	KEM96CxxxRDT	s odvětráním	80 kg	14 ks/pal.	E600	
KEM95CxxxRDT	bez odvětrání	80 kg	14 ks/pal.	E600								
KEM96CxxxRDT	s odvětráním	80 kg	14 ks/pal.	E600								
	<p>Kanalizační poklop řady Europa 9, E600, víko litínové, tichý design, rám betono-litínový, tlumící vložka KASI PUR, víko zajištěno proti krádeži, logo ŘSD.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>KEB95CxxxRDT</td> <td>bez odvětrání</td> <td>128 kg</td> <td>10 ks/pal.</td> <td>E600</td> </tr> <tr> <td>KEB96CxxxRDT</td> <td>s odvětráním</td> <td>128 kg</td> <td>10 ks/pal.</td> <td>E600</td> </tr> </tbody> </table>	KEB95CxxxRDT	bez odvětrání	128 kg	10 ks/pal.	E600	KEB96CxxxRDT	s odvětráním	128 kg	10 ks/pal.	E600	
KEB95CxxxRDT	bez odvětrání	128 kg	10 ks/pal.	E600								
KEB96CxxxRDT	s odvětráním	128 kg	10 ks/pal.	E600								

Tunelová řešení




Kanalizační poklop tunelový, E600, víko litinové, tichý design, rám litinový, barva, vodotěsný, víko zajištěno proti krádeži, DN 600.

KELV15CS	vodotěsný	75 kg	10 ks/pal.	E600
-----------------	-----------	-------	------------	------

E600

DN 600




Kanalizační poklop tunelový, E600, víko litinové, tichý design, rám litinový, barva, vodotěsný, víko zajištěno proti krádeži, DN 800.

K8ELV14CS	vodotěsný	132 kg	8 ks/pal.	E600
------------------	-----------	--------	-----------	------

E600

DN 800



Jízdní pás mimo stopu vozidel, zpevněná krajnice, nájezdy, parkoviště



Kanalizační poklop řady Europa 9, D400, víko litinové, rám betono-litínový, tlumící vložka KASI PUR, barva, víko zajištěno proti krádeži, logo ŘSD, možnost osadit zámkem ŘSD pro zamezení vstupu.

KDB91CxxxRD	bez odvětrání	123 kg	10 ks/pal.	D400
KDB92CxxxRD	s odvětráním	116 kg	10 ks/pal.	D400

D400

DN 600







Kanalizační poklop řady Europa 9, D400, víko litinové, rám litinový samonivelační, tlumící vložka KASI PUR, barva, víko zajištěno proti krádeži, logo ŘSD, možnost osadit zámkem ŘSD pro zamezení vstupu.


KDM91CxxxRD	bez odvětrání	68 kg	14 ks/pal.	D400
KDM92CxxxRD	s odvětráním	68 kg	14 ks/pal.	D400

D400

DN 600



Nezpevněná krajnice, nezpevněná část SDP





Kanalizační poklop řady Standard, B125, víko betono-litínové, rám betono-litínový.

KBB01	bez odvětrání	99 kg	12 ks/pal.	B125
KBB02	s odvětráním	94 kg	12 ks/pal.	B125

B125

DN 600




Málo pojížděné komunikace, zálivy DUN, parkovací stání

D400


DN 600



Kanalizační poklop řady Europa 9, D400, víko litinové, rám betono-litínový, tlumící vložka KASI PUR, barva, víko zajištěno proti krádeži, logo ŘSD, možnost osadit zámkem ŘSD pro zamezení vstupu.



KDB91CxxxRD	bez odvětrání	123 kg	10 ks/pal.	D400
KDB92CxxxRD	s odvětráním	116 kg	10 ks/pal.	D400




D400


DN 600



Kanalizační poklop řady Europa 9, D400, víko litinové, rám litinový samonivelační, tlumící vložka KASI PUR, barva, víko zajištěno proti krádeži, logo ŘSD, možnost osadit zámkem ŘSD pro zamezení vstupu.



KDM91CxxxRD	bez odvětrání	68 kg	14 ks/pal.	D400
KDM92CxxxRD	s odvětráním	68 kg	14 ks/pal.	D400




D400


DN 600



Kanalizační poklop řady Standard, D400, víko betono-litínové, rám betono-litínový.




KDB02	bez odvětrání	156 kg	8 ks/pal.	D400
KDB16	s odvětráním	162 kg	8 ks/pal.	D400




Chodníky a cyklostezky

B125


DN 600



Kanalizační poklop řady Standard, B125, víko betono-litínové, rám betono-litínový.



KBB01	bez odvětrání	99 kg	12 ks/pal.	B125
KBB02	s odvětráním	94 kg	12 ks/pal.	B125




B125


DN 600



Kanalizační poklop řady Europa 7, B125, víko litinové, rám betono-litínový, logo ŘSD.



KBB71cxxxRD	bez odvětrání	105 kg	10 ks/pal.	B125
KBB72CxxxRD	s odvětráním	105 kg	10 ks/pal.	B125




Nezpevněný terén, strmé svahy*, vyvýšené šachty



Kanalizační poklop řady Europa 7, B125, víko litinové, rám litinový, barva, víko zajištěné proti krádeži, logo ŘSD.


KBLL71CxxxRD	bez odvětrání	44 kg	20 ks/pal.	B125
KBLL72CxxxRD	s odvětráním	43 kg	20 ks/pal.	B125

* Pro strmé svahy používejte pouze poklopy s pantem.



Kanalizační poklop řady Standard, A15, víko betono-litinové, rám betono-litinový.

KAB01	bez odvětrání	73 kg	16 ks/pal.	A15
--------------	---------------	-------	------------	-----




Mříž




Vtoková mříž, litinová, pro žlab Curb-King, litinový rám.

KM11RD	Curb-King	48 kg	20 ks/pal.	D400
---------------	-----------	-------	------------	------






Mostní odvodňovače podobrubníkové



Mostní odvodňovač, D400, litinový, nerozebíratelné spojení mříže s rámem, mříž rovná mezi žebry 35 mm, pant zajištěný čepem proti vyjmutí z rámu, nerezová odpadní trubka v designu dle projektové dokumentace.

MK35CZ	500 × 300	58 kg	20 ks/pal.	D400
MK55CZ	500 × 500	92 kg	12 ks/pal.	D400

Mostní odvodňovač je potřeba doplnit nerezovou odpadní trubkou dle projektové dokumentace.



KONTAKTUJTE NÁŠ OBCHODNÍ TÝM

Získejte kompletní technickou dokumentaci, cenovou nabídku i podporu při výběru správného poklopu.

Petr Trnka: +420 606 202 012, Michael Skřivánek: +420 605 556 177, technik@kasi.cz

KASI, spol. s r. o., Chrudimská 1602, Přelouč 535 01, tel.: 466 501 755, e-mail: obchod@kasi.cz
www.kasi.cz

