



## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ – KQ69ELV05CS

vydané podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., NV č. 215/2016 Sb. a NV č. 119/2024 Sb.

- a) Identifikační údaje o výrobcí: **KASI, spol. s r.o.** IČO: **47470011**  
**Chrudimská 1602**  
**535 01 Přelouč** DIČ: **CZ47470011**

- b) Identifikační údaje o výrobcích: **Šachtový poklop KQ69ELV05CS třídy E 600**  
**- EN 124-2 – E 600 - 2/2 - 610 - F – RP**

**Víko typu: LQ69E05**  
**Rám typu: LQ69ERLV**

uvedené v příloze certifikátu č. 204/C5a/2025/050-025283

- c) **Určené pro šachty a uliční vpusti jako stavební objekty pro kontrolu a vstup do odpadního kanálu a pro zakrytí vstupních a revizních šachet umístěných v dopravních plochách.**
- d) Posouzení shody bylo provedeno podle § 5a (certifikace výrobku) nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., NV č. 215/2016 Sb. a NV 119/2024 Sb. s použitím následujících dokladů:  
**Certifikát č. 204/C5a/2025/050-025283 vydaný 28.8.2026 a protokoly zkoušek typu uvedených vík a rámců**
- e) Požadavky na výrobky konkretizované v **ČSN EN 124-1:2017 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 1: Definice, klasifikace, konstrukční zásady, funkční požadavky a zkušební metody** a **ČSN EN 124-2:2017 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 2: Poklopy a vtokové mříže z litiny.**
- f) Úplný soubor deklarovaných technických vlastností výrobků:

| Základní charakteristiky                 | Vlastnost                      | Technická specifikace                       |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Reakce na oheň                           | A1                             | ČSN EN 124-1:2017<br>a<br>ČSN EN 124-2:2017 |
| Únosnost jako:                           |                                |                                             |
| - tlak v uložení rámu                    | $P_b \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$  |                                             |
| - únosnost                               | 600 kN                         |                                             |
| - trvalé přetvoření                      | $\leq 2 \text{ mm}$            |                                             |
| Zajištění víka                           |                                |                                             |
| - zabezpečovací zařízení                 | (F) < 1 mm při 2220 N          |                                             |
| Bezpečnost dětí – zabezpečovací zařízení | (F) 2220 N<br>4x šroub M16     |                                             |
| Odolnost proti skluzu                    | Reliéf litiny / USRV $\geq 35$ |                                             |
| Trvanlivost únosnosti proti              |                                |                                             |
| - mechanickému selhání                   | Vyhovuje                       |                                             |
| Trvanlivost zajištění proti              |                                |                                             |
| - náhodnému zvednutí                     | Vyhovuje                       |                                             |
| Trvanlivost odolnosti proti skluzu       |                                |                                             |
| - proti snížení drsnosti                 | Vyhovuje                       |                                             |
| Trvanlivost účinnosti bezpečnosti dětí   | Vyhovuje                       |                                             |
| Uvolňování nebezpečných látek            | NPD                            |                                             |

- g) **TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**  
**Autorizovaná osoba 204**  
**Pobočka Předměřice nad Labem**

- h) Výrobce **KASI, spol. s r.o.** prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že deklarované vlastnosti výrobků a výrobky uvedené v příloze certifikátu č. 204/C5a/2025/050-025283 jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné a splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění. **Firma KASI, spol. s r.o. přijala opatření v úrovni dané vlastními dokumentovanými postupy**, kterými trvale zabezpečuje shodu deklarovaných technických vlastností všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

- i) V Přelouči dne 1.9.2026

ředitel organizace  
Ing. Stanislav Ulm